

# PRIMER ASFALTICO

**MEGAFLEX**  
LA BARRERA IMPERMEABLE

IMPRIMANTE AL SOLVENTE PARA USOS MÚLTIPLES  
IMPERMEABILIZANTE ANTICORROSIVO.



GESTION DE CALIDAD



Imprimante al solvente de secado ultrarrápido.

Imprimante de sustrato para impermeabilizar con membranas asfálticas.

Impermeabilizante.

Anticorrosivo.

De fácil aplicación en frío.



## Presentación

Envase de hojalata de

**1 litro (PA1)**

Envase de hojalata de

**4 litros (PA4)**

Envase de hojalata con

manija de **18 litros**

(PA18)

Tambores de **200 litros**

(PA20)



## Características

Imprimante en base solvente de secado ultrarrápido, para usos múltiples. El Primer Asfáltico Megaflex es una solución en la que participan bases asfálticas especiales oxidadas y solventes volátiles provenientes de la destilación del petróleo. La rápida volatilización de los solventes permite la formación de una película flexible de alta adhesividad e impermeabilidad.

Es un producto **impermeabilizante** y actúa además como recubrimiento **anticorrosivo**.

Por ser de secado ultrarrápido, es ideal para obras donde el tiempo de secado sea determinante.

## Dónde

Para imprimación de sustratos a impermeabilizar con membranas asfálticas.

En impermeabilizaciones sobre maderas, fibrocemento, cementicios, superficies metálicas, etc. También puede ser utilizado como protección anticorrosivo en la cobertura de chapas metálicas, cañerías, cubiertas, etc.

## Aplicación

La superficie a pintar deberá estar seca y limpia. Se aplicará con pincel ancho, rodillo o secador.

La operación se ejecutará en frío, ya que la pintura es inflamable.

## Rendimiento

El rendimiento sugerido como imprimante (en dos manos) es de 0,5 lt/m<sup>2</sup> aproximadamente.

## Precauciones

Por ser un producto de secado ultrarrápido contiene solventes muy volátiles, es inflamable y debe estar alejado de fuentes de calor o de llamas. No debe aplicarse en lugares cerrados. En todos los casos debe existir una ventilación adecuada.



Luis M. Drago 1760 (B1852LGX) - Parque Industrial Alente. Brown / Burzaco / Buenos Aires, Argentina.

Tel./Fax: (54-11) 4002-5000 (Líneas Rotativas) / E-mail: info@megaflex.com.ar

MGX Virtual: www.megaflex.com.ar / Departamento Técnico: tecnico@megaflex.com.ar