

PINTURA GEOTRANS

REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL TRANSITÁVEL
PARA MEMBRANAS GEOTRANS

MEGAFLEX®
A BARREIRA IMPERMEÁVEL



- Protege o revestimento da membrana Geotrans tornando-a transitável.

- Maior durabilidade e resistência graças às suas propriedades elásticas.

- Excelente aderência a diferentes tipos de superfícies.

- Oferece um excelente acabamento estético.

- Matizes Mate Antirreflexo que incrementam a resistência à radiação solar.

- Compatível com produtos asfálticos.

- Fácil aplicação.

- Por ser de base aquosa pode ser diluído com água.

Apresentação

Balde plástico x4kg.
(RIB4/RIV4/RIR4)
Balde plástico x 20 kg.
(RIB2/RIV2/RIR2)



Características

A Pintura Geotrans é um revestimento acrílico impermeável formulado especialmente para ser utilizado sobre a membrana Geotrans. Está composta de um sistema de impermeabilização dotado de uma alta resistência mecânica, apto para o trânsito de pedestres. A pintura Geotrans protege o revestimento geotêxtil, oferecendo maior resistência à abrasão, e aumentando a impermeabilização. Após sua aplicação, forma uma película impermeável elástica de alta resistência, que responde eficientemente às exigências de transitabilidade.

Possui uma alta resistência à radiação solar (tons mate antirreflexo) e é fornecida nas cores verde inglês, vermelho telha e branco giz.

Onde

Para aplicação sobre membrana Geotrans.
Em impermeabilizações asfálticas de aplicação in situ.

Aplicação

Aplica-se sobre a superfície perfeitamente limpa e seca, utilizando rodinho ou pincel. Para sua aplicação sobre membrana Geotrans, deve-se começar pintando as sobreposições entre membranas. Depois deve-se pintar a superfície completa (incluindo sobreposições) estendendo a pintura uniformemente. Para a segunda mão deve-se repetir este procedimento. Recomenda-se, para a primeira mão de imprimação, utilizar o produto dissolvido em água e as mãos sucessivas com o produto sem diluir aguardando sempre a correta secagem entre uma mão e outra.

Rendimento

O rendimento mínimo recomendado é 0.5 Kg./m2 podendo variar segundo o uso e a absorção da superfície.

Precauções

Não aplicar em condições de chuvas ou quando a umidade ambiente superar 80% pois impedirá a correta secagem da superfície. Diluir somente com água. Não utilizar solventes. Permitir a correta secagem entre cada mão aplicada.



MK106.R5.REV2

Luis M. Drago 1760 (B1852LGX) - Parque Industrial Alnte. Brown / Burzaco f Buenos Aires, Argentina. / Tel./Fax: (54-11) 4002-5000 (PABX)
E-mail: info@megaflex.com.ar /MGX Virtual: www.megaflex.com.ar/ Departamento Técnico: tecnico@megaflex.com.ar

0-800-33-33-649 (MGX)

As imagens são de caráter ilustrativo.